



## **Liqui Moly - 2500 - ADITIVO DE ACEITE PROTECTOR DESGASTE MOTOR MoS2**

El aditivo antifricción MoS2 forma una película lubricante altamente resistente sobre todas las superficies metálicas sometidas a fricción o deslizamiento.

Reduce la fricción y garantiza una marcha más suave de los grupos. Sus ventajas son las siguientes: ahorro importante de combustible y aceite, reducción del desgaste científicamente probada, alta seguridad de funcionamiento, protección contra la marcha en seco.

### **Ámbito de aplicación**

Apropiado para todos los aceites de motor de uso corriente en motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel (DPF). Sometido a prueba en turbocompresores y catalizadores. Dosificación recomendada: adición de un 3 5 % al aceite del motor. En motocicletas con embrague en baño de aceite añadir como máximo un 2 % de la cantidad de llenado de aceite.

**LIQUI  
MOLY**

# Oil Additiv

Aditivo de aceite  
Aditivo para óleo



Den Motorenöl zugeben.  
Añadir a aceite del motor.  
Adicionar ao óleo do motor.

**MoS<sub>2</sub>-Verschleißschutz.  
Spart Kraftstoff.**

Protección antidesgaste MoS<sub>2</sub>.  
Ahorra combustible.

Protecção contra o desgaste MoS<sub>2</sub>.  
Poupe combustível.

**Made in Germany**