



Liqui Moly - 5135 - ATF ADITIVO | ADITIVA Y SELLA

Conserva perfectamente las juntas de goma y plástico de la caja de dirección y del cambio automático.

Previene y elimina las fugas de la caja de dirección y del cambio causadas por juntas endurecidas o resquebrajadas. Limpia los orificios y canales del cambio y renueva el rendimiento del aceite. Reduce los ruidos y mejora los procesos de cambio de marchas de los cambios automáticos. Prolonga la vida de las cajas de dirección y de los cambios automáticos.

Ámbito de aplicación

Añadir ATF Additive al depósito de expansión de la servodirección o al aceite del cambio a través de la varilla de medición. El contenido de 250 ml sirve para un volumen de aceite de hasta 8 l. Adecuado para cajas de dirección y cambios automáticos en los que se utilizan aceites ATF II y ATF III.

**LIQUI
MOLY**

ATF Additive

**P
R
N
D
2
1**



Verbessert die
Schaltvorgänge
und stoppt den
Fehrust.

Optimiert die
Leitfähigkeit
und reduziert die
Geräuschbildung.

Verbessert die
Schaltvorgänge
und stoppt den
Fehrust.

Optimiert die
Leitfähigkeit
und reduziert die
Geräuschbildung.

Verbessert die
Schaltvorgänge
und stoppt den
Fehrust.

Optimiert die
Leitfähigkeit
und reduziert die
Geräuschbildung.

Verbessert die
Schaltvorgänge
und stoppt den
Fehrust.

Optimiert die
Leitfähigkeit
und reduziert die
Geräuschbildung.

Verbessert die
Schaltvorgänge
und stoppt den
Fehrust.

Optimiert die
Leitfähigkeit
und reduziert die
Geräuschbildung.

Made in Germany